

PryCube® XS



PryCube® XS, c'est un kit de raccordement d'abonné constitué d'un câble de branchement intérieur connectorisé et intégré à une PTO/DTIo.

PryCube® XS est utilisé dans le cadre du déploiement des réseaux FTtx dans les locaux privés et professionnels, collectifs ou individuels.

PryCube® XS :

- Une solution compacte pour un déroulage simplifié
- Une mise en œuvre facile et intuitive
- Une optimisation logistique (432 produits par palette)
- Un produit 100% recyclable après installation

AVANTAGES



Compact



Optimisation
logistique



100%
Recyclable



Ergonomique

KIT DISPONIBLE AVEC :

PTO plate



PTO mixte 1 à 4 FO



DTIo 1 à 2 FO



PTO standard 1 à 4 FO



PTO lite 1 à 2 FO



DTIo 2 à 4 FO



Scannez pour accéder
à notre catalogue
Verticasa



Scannez pour accéder
à notre catalogue
Casalink

Pour avoir plus
d'informations
techniques P.2



PryCube® XS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Equipement

- Câble de branchement intérieur pré-connectorisé SC/APC côté PTO/DTIo :
 - 30m maxi pour câble ø4mm
 - 50m maxi pour câble ø3mm
- Carton dérouleur
- PTO/DTIo
- Kit de fixation mural ou sur rail DIN



Données techniques

PTO/DTIo

- Capacité fibres : 1, 2, 4 Fibres
- Dimensions PTO (mm) : (l) 80 x (L) 80 x (H) 12/28
- Largeur DTIo : 1 ou 2 unités
- Matériel/Couleur : ABS / Blanc RAL9010
- Type de connecteur: SC/APC 8°
- Raccord SC/APC auto-protégés

Conditionnement

- Dimensions du dérouleur (mm) : (l)135 (L)135 (h)135
- Carton pour 18 kits (mm) : 394x394x270
- Nombre de kits par Euro-palette (800x1200mm) : 432 kits

Câble

Diamètre	3mm	4mm
Poids net (kg/km)	10	16
Traction maximale (daN)	15	40
Ecrasement (daN/cm)	10	15
Température d'utilisation (°C)	-5+60	-5+60
Rayon minimal de courbure	15	15
Type de fibre	G.657.A2 (BendBright-XS)	

INFORMATION COMMANDE

Type de PTO/DTIo	Intitulé	Capacité	Câble 3mm		Câble 4mm
			30m	50m	30m
PTO plate	FTTH Prycube® XS PTO plate 1FO intXXmm YYm (1)	1fo	XCPSC04240	XCPSC04241	XCPSC04251
		1fo	XCPSC04089	XCPSC04090	XCPSC04248
		2fo	XCPSC04091	XCPSC04092	XCPSC04249
PTO Standard	FTTH Prycube® XS PTO Standard intXXmm YYm (1)	4fo	XCPSC04093	XCPSC04094	XCPSC04250
		1fo	XCPSC04242	XCPSC04243	XCPSC04252
DTIo	FTTH Prycube® XS DTIo intXXmm YYm (1)	2fo	XCPSC04244	XCPSC04245	XCPSC04253
		4fo	XCPSC04246	XCPSC04247	XCPSC04254

(1) XX et YY selon diamètre et longueur du câble choisie